

Anleitung Mini Dashboard

Beitrag von „SilentHall21“ vom 14.4.2018, 13:21

Ich hab das so gemacht.

1. In der Mitte die Lüftungsblenden abgemacht (einfach nach links drehen oder rechts drehen) lose.
2. Die zwei Torx schrauben gelöst.
3. Die Verkleidung am Armaturenbret tlinks und rechts gelöst, sehr einfach von unten nach außen leicht drücken.
4. Diese Torx schrauebn (2 stück) gelöst, links wie rechts.
5. Tacho am Lenkrad gelöst (2 Torx schrauben) und Stromstecker abgezogen.
6. Leicht am Armaturenbrett gewackelt von Fahrerseite zur Beifahrerseite hin.
7. Angefangen auf der Fahrerseite von unten mit den Fingern die Verkleidung zu Mir rangezogen (Vorsichtig), danach oben gelöst in dem man mit dem Finger nach oben geht.
8. Ist die Blende lose, hängt der Gummi noch in der Lenkradverkleidung oben. Diese Verkleidung leicht nach oben ziehen und der Gummi ist raus. Blende ist somit ganz lose .
9. Beifahrerseite bis zur Mitte in von unten lösen und mit dem Finger nach oben entlag leicht zu sich ziehen.
10. Der einbau geht noch leichter, da die Verkleidungen nur noch eingedrückt werden.
11. Alles wieder anschrauben und verbauen.

Arbeitszeit ganze 7 min.

PS

Wenn jemand es machen möchte, diese Anleitung auf PDF umsetzen (ich kann es leider nicht.)