

Frage

R50

## Abbauen Armaturenbrettverkleidungen

**Beitrag von „namp1994“ vom 16.10.2021, 23:22**

Hallo Mats!

Ich habe zwar noch nie die Airbagblende von meinem Mini vor Facelift abgenommen, aber musste schon mal von meinem anderen Mini nach Facelift das Armaturenbrett plus den Airbag erneuern. (Wollte nur Mal probieren ob er funktioniert :-)).

Beim nach Facelift gibt es unter dem Handschuhfach zwei goldene 30er Torxschrauben die die Fangseile vom Airbagdeckel halten. Damit der Deckel nach einer Auslösung dir nicht ins Gesicht fliegt.

Also denke ich , dass dort auch die Fangseile vom vor Facelift befestigt sind.

Baue das Handschuhfach aus und wenn Du dann am Alugrundträger vom Armaturenbrett zwei Schrauben die Fangseile halten findest, bist du am Ziel!

Beim Handschuhfach musst du insgesamt 7 20er Torxschrauben öffnen.

Wenn du das Fach öffnest hast du auf der Oberseite 4 Stk., Eine, gerade hinein im Handschuhfach und jeweils Seitlich Eine die etwas versenkt ist.

Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen und es ist so verschraubt wie ich vermute.

Gutes Gelingen! Peter