

Anleitung Lenkstockhebel zerlegen (unnützes Wissen)

Beitrag von „tw21“ vom 8.1.2019, 22:00

Hi,

hier mal ein paar Bilder die erklären wie man so ein Lenkstockhebel zerlegt. Es würde mit der Anleitung wesentlich schneller gehn als ohne 🤪

[Clipse.gif](#) Das Gehäuse hat einen Boden und Deckel. Zunächst den Boden entfernen und den Stecker der Kabel entfernen [Stecker.gif](#) Stecker ab und in Kabelrichtung einstecken. Dann könnte der Deckel auch schon wieder drauf.

[Hebel abnehmen.gif](#) Oberen Deckel öffnen und der Hebel heraus nehmen

[Deckel.gif](#) Mit Cuttermesser vorsichtig von der runden Seite hineinarbeiten bis der Deckel etwas absteht

[Deckel weg.gif](#) Der Deckel hat seitlich Nasen die ihn halten. Der Stift sichert die Platine und auf der anderen Seite eine Nut das Gelenk.

[IMG_1060.gif](#) Einfach heraus ziehen

[Deckel ab.gif](#) Beim Lichtschalter mit Bordcomputer muß nun der Deckel seitlich ab.

Fest halten und leicht drehen und ziehen. Der Deckel hält an der Platine (schwarzer Pfeil) Ist der Deckel ab kann der Knopf vom BC heraus genommen werden. Seitlich mit Schraubendreher die Nasen eindrücken dann nach oben weg. Beim Wischerhebel würde man am Deckel ziehen und die Platine kommt heraus. Danach den Deckel abziehen.

Der hält sich recht hartnäckig an dem schwarzen Ring. Geht aber raus 🤪

[Platine.gif](#) Zum entfernen der Platine kann auch mit dem Schraubendreher hier eingedrückt und an der Platine gezogen werden.

Hier befindet sich noch eine Nase die eingerastet ist. So geht die etwas leichter raus.

[zerlegt.gif](#) So nu liegt das Dingens aufm Tisch

Jetzt kann dran rumlackiert geputzt oder repariert werden. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Muß man eigentlich nicht viel beachten.

Hoffe das kann mal jemand brauchen 🍷😄🍷

Günter