

Beitrag von „CurlyTruth298“ vom 27.3.2019, 19:47

Servus zusammen

ich hoffe es kann mir einer kurz ne Info geben.

Es geht um die äußeren Halterungen der AGA und im speziellen um die Gewinde die aus dem Fahrzeugboden kommen.

Der Vorbesitzer hat an einem der Halter einfach das Gewinde abgeflext und denn Halter merkwürdig und irgendwie fest geschweißt.

Da die aktuelle Anlage die äußeren Halter nicht nutzt, ich diese aber wechseln will, will ich unbedingt die Halter wieder richten.

Hab mal irgendwo bei Facebook was in einer Mini Gruppe gesehen, aber ich find es ums verrecken nicht mehr 🤔

Sind diese Gewindebolzen in den Unterboden geschraubt und man könnte neue einsetzen oder sind die eigentlich mit dem Unterboden verschweißt?

Ne Kurze Info darüber wäre super.

Danke derweil

Grüße med

Beitrag von „SilentHall21“ vom 27.3.2019, 19:51

Ein Bild wäre gut.

Der ESD hinten wird angeschraubt, Bild zeigt Beispiel.

Beitrag von „CurlyTruth298“ vom 27.3.2019, 19:55

Es geht um diesen Halter

Das ist in Fahrtrichtung rechst außen