

Anleitung

R53

Dreispeichen Lenkrad Demontieren

Beitrag von „Aufotec“ vom 29.7.2021, 14:01

Hallo

Ich habe bei einem Sattler ein gebrauchtes Dreispeichenlenkrad mir Alcantara beziehen lassen. Das soll am Samstag kommen. Nun stehe ich vor dem Thema Ausbau des alten. Ich bin ein Schrauber und Tüftler allerdings hab ich noch nie ein Lenkrad getauscht und will wegen dem airbag nichts falsch machen. Kann mir jemand sagen wie ich genau vorgehen muss um alles akzeptabel zu demontieren.

Batterie abklemmen ist kla. Aber was ist mit dem airbag, ich sehe keine großartige schraube die ihn festhält. Ist der nur gesteckt?

Bin für jeden Tipp dankbar. 😊

Beitrag von „Mini-Mike“ vom 29.7.2021, 15:33

Du musst rechts und links oberhalb der waagerechten Speichen mit einem dünnen Schraubendreher die Federn zurückdrücken, dadurch wird der Airbag entriegelt.

So wie auf den beiden Fotos markiert.

Vorher Batterie abklemmen und ca. 20 Minuten warten. Dann können die Kabel vom Airbag abgezogen werden.

[D517E6DE-8D86-4EF6-B35C-39AA0836CE9B.jpeg](https://www.r53-forum.de/forum/attachment.php?attachmentid=12345&sthash=12345678)

[AFE5E21-1202-43FD-8C6B-AD97435B3E90.jpeg](https://www.r53-forum.de/forum/attachment.php?attachmentid=12346&sthash=12345679)

Beitrag von „Aufotec“ vom 29.7.2021, 16:09

Okay klasse vielen dank. Das werde ich mal probieren am Samstag und dann natürlich auch berichten ?