

Frage

JCW

Werkstatt Tricks

Beitrag von „Speedy27_de“ vom 21.12.2024, 15:22

So,

Diesen Winter ist es soweit, die Hinterachse soll getauscht werden incl Beseitigung kleinerer Roststellen am Unterboden.

Grube ab ich leider keine. Jetzt die Frage wie Bockt ihr euren mini auf und an welchen Stellen stellt ihr die Böcke. Hinterachse muss ja raus und wahrscheinlich auch der Tank. Wie bekommt ihr euren mini so hoch das ihr die Böcke darunter bringt.

bin für alle tips dankbar

Beitrag von „realdag“ vom 21.12.2024, 16:42

Dafür würde ich die Böcke unter die Wagenheberaufnahmen stellen. Dazu muss man das Auto natürlich woanders anheben. Am besten zwei Wagenheber nutzen. Vorn kann man einen Rangierwagenheber sehr gut unter den Bolzen vom Radführungsgelenk stellen. Dazu muss natürlich das Rad schon ab sein. Die Höhe muss man dann mit Kanthölzern unterm Wagenheber erreichen. Oder so einen Riesenwagenheber kaufen. Bahco hat einen der auch noch bezahlbar ist. Ein zweiter Wagenheber ist eh immer gut wenn man an den Achsen bauen will. Mit Bühne würde man ja auch einen Getriebeheber verwenden.

Beitrag von „tw21“ vom 22.12.2024, 06:20


Wenn du den Wagen vorne an der Aufnahme anhebst geht er hinten auch hoch. Würde aber zunächst Hölzer unters Rad legen und bei erreichter Höhe die Böcke

unter die WH Aufnahme stellen. Nicht eine Seite hoch pumpen Bock unterstellen und dann andere Seite. So würde das sicher umfallen.

Vorne erst mal auf den Rädern lassen wenn du an der HA was machen willst.

Wenn die HA wieder verbaut ist würde ich Seite für Seite machen, aber dann Hölzer unter die

Räder und keine Böcke. Die würden dann stören.

Wenn du noch keine Böcke hast besorg dir große stabile und kein so WackelChinadingsGedöns. Denk dran du vertraust denen dein Leben an. Die Schrauben der HA sind mit 100N angezogen wo man zum öffnen schon mal stärker ziehn muß 

Günter