

Beitrag von „CurlyHeart7“ vom 16.8.2018, 01:37

Hallo alle zusammen,

muss meine Bremsschläuche vorne beide wechseln, die zuvor von einem "Spezialisten" falsch am Federbein angebracht wurden. Nun habe ich vorne links eine Beschädigung und rechts ein Loch im Schlauch. Das Loch ist übrigens bei Fahrt passiert. Meine Schutzengel waren alle vorort, hätte anders ausgehen können.

Wie dem auch sei, kommen morgen 2 neue. Muss ich beim austausch etwas spezielles beachten, wie spezielle Werkzeuge oder ähnliches? Die Befüllung von Bremsflüssigkeit und die Entführung wird in der Werkstatt 50m entfernt von meiner Haustür erledigt.

Vielen Dank im voraus?

Beitrag von „Sascha“ vom 16.8.2018, 05:40

Servus!

Wieviel Bremsflüssigkeit ist ausgetreten?

Beim Wechsel der Bremsleitungen ist es extrem wichtig,
dass mit einem Fixierer das Bremspedals ca. 5cm betätigt wird.

Das hat den Grund, dass beim lösen der Bremsschläche die Bremsflüssigkeit nicht ausläuft und Luft ins ABS-Steuergerät kommt.

Da nicht jede Werkstatt in der Lage ist, dass System vollständig entlüften kann.

Erst im Bereich der Karosserie den Schlauch lösen und dann am Bremsattel und umgekehrt.

Sascha

Beitrag von „CurlyHeart7“ vom 16.8.2018, 19:19

Alles klar Sascha vielen Dank! Ich werde nochmal berichten.